



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Modelis
Snap-tite 72. sērija
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Standarts
ISO 7241-1, B sērija
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D1 mm	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	SW mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
						min. °C	maks. °C	
SKM 04 IR SN72 VA	4	23	G 1/8" -28	280.0	17	-25	200	4
SKM 06 IR SN72 VA	6	28	G 1/4" -19	380.0	19	-25	200	4
SKM 10 IR SN72 VA	10	35	G 3/8" -19	260.0	22	-25	200	4
SKM 13 IR SN72 VA	12	44	G 1/2" -14	260.0	27	-25	200	4
SKM 20 IR SN72 VA	19	52	G 3/4" -14	210.0	34	-25	200	4
SKM 25 IR SN72 VA	25	60	G 1" -11	210.0	41	-25	200	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā