



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Rūpniecība  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 250 bar  
 Caurplūde  
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
 Papildu pazīme  
 Mazs spiediena zudums  
 Augstas plūsmas vārstu bloks  
 Mehāniska fiksācijas sistēma  
 Grūšanas/vilkšanas funkcija  
 savienojams zem spiediena  
 nomaināms ar Faster 3CFPV  
 Standarts  
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
 Temperatūras diapazons  
 no -30 °C līdz +100 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

## Norādot

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujama darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Konstrukcija	Savienojošās vītnes	L1 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg
SKM 13 IN 3 L AGRAR	3	12	Garš	NPT 1/2" -14	107.3	32	4	0.612

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā