



Pieteikums platība
Lauksaimniecības tehnika
Rūpniecība
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Eksploatācijas spiediens
maks. 250 bar
Caurplūde
maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
Papildu pazīme
Mazs spiediena zudums
Augstas plūsmas vārstu bloks
Mehāniska fiksācijas sistēma
Grūšanas/vilkšanas funkcija
savienojams zem spiediena
nomaināms ar Faster 3CFPV
Standarts
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Temperatūras diapazons
no -30 °C līdz +100 °C
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Konstrukcija	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg
SKM 13 IR 3 L AGRAR	3	12	Garš	G 1/2" -14	107.3	15.0	32	4	0.608

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā