

Spraudsavienojuma uzdeva (starpsienas savienojums)



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Rūpniecība  
 Modelis  
 Uzdeva ar starpsienas savienojumu  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 24° iekšējais konuss  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 250 bar  
 Caurplūde  
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
 Papildu pazīme  
 Mazs spiediena zudums  
 Augstas plūsmas vārstu bloks  
 Mehāniska fiksācijas sistēma  
 Grūšanas/vilkšanas funkcija  
 nomaināms ar Parker RSD 501  
 savienojams zem spiediena  
 Standarts  
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
 Temperatūras diapazons  
 no -30 °C līdz +100 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzdevu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

## Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	cauruļes ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg	Konstrukcija
SKMS 10 HL 3 AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	112.5	30.0	38	4	0.508	-
SKMS 10 HL 3 L AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	121.5	26.0	32	4	0.619	Garš
SKMS 13 HL 3 AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	109.5	27.0	38	4	0.519	-
SKMS 13 HL 3 L AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	123.5	26.0	32	4	0.652	Garš
SKMS16 HL 3 AGRAR	3	16	L	18	M 26x1,5	109.5	27.0	38	4	0.534	-

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā