

Spraudsavienojuma uzdeva (starpšienas savienojums)



Pieteikums platība  
autobūve (UNIMOG)  
Modelis  
Uzdeva ar starpsienas savienojumu  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriska ārējā vītne, cilindriska  
Standarts  
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Ar divpusējās darbības bidāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija. Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	Augu eļļas temperatūra min. °C	Augu eļļas temperatūra maks. °C	sa
SKMS 10 HL 3 U	3	10 L	12	M 18x1,5	250.0	-30	100	-15	80	4
SKMS 13 HL 3 U	3	12 L	15	M 22x1,5	250.0	-30	100	-15	80	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā