



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Pioneer  
 Papildu pazīme  
 ar lodveida ventili  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Minerāleļļas temperatūra min.<br>°C | Minerāleļļas temperatūra maks.<br>°C | SF saīss |
|-----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| SKM 06 IN SP    | 6   | NPT 1/4" -18        | 200.0                           | -25                                 | 110                                  | 4        |
| SKM 10 IN SP    | 10  | NPT 3/8" -18        | 200.0                           | -25                                 | 110                                  | 4        |
| SKM 13 IN SP    | 12  | NPT 1/2" -14        | 200.0                           | -25                                 | 125                                  | 4        |
| SKM 13 IN 20 SP | 12  | NPT 3/4" -14        | 200.0                           | -40                                 | 110                                  | -        |
| SKM 20 IN SP    | 19  | NPT 3/4" -14        | 200.0                           | -25                                 | 110                                  | 4        |
| SKM 25 IN SP    | 25  | NPT 1" -11,5        | 200.0                           | -25                                 | 110                                  | 4        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā