



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 savietojams ar  
 Tema

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.  
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.  
 Palielināta drošība, pateicoties dubultam apaļa šķērsriezuma gredzenu blīvējumam.  
 Drošības savīlcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīsinātā
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450.0	-30	100	2.5
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350.0	-30	100	3
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300.0	-30	100	3
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280.0	-30	100	2.5
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250.0	-30	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā