



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 savietojams ar
 Tema

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
 Palielināta drošība, pateicoties dubultam apaļa šķērsriezuma gredzenu blīvējumam.
 Drošības savīlcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīsinātā
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450.0	-30	100	2.5
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350.0	-30	100	3
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300.0	-30	100	3
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280.0	-30	100	2.5
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250.0	-30	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā