

K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Self-sealing plugs, POM

Ekspluatācijas spiediens
See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Atspere, sprostgredzens, lodes
stain less steel
Blīvējums
NBR
Korpuss uzdeva
POM (Delrin), white
Vārsts
Stainless steel 1.4305
Vielas temperatūra
-20 °C to +90 °C



Apraksts

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Savienojums | Ekspluatācijas spiediens bar | NW | SW mm | Garums mm |
|----------------|--------------|---------------------------------|----|----------|--------------|
| K- 07 40 39 58 | G 1/8 female | 15.0 | 04 | 14 | 29.5 |
| K- 07 40 39 59 | G 1/4 female | 15.0 | 06 | 19 | 35.3 |
| K- 07 40 39 60 | G 3/8 female | 15.0 | 08 | 22 | 39.0 |
| K- 07 40 39 61 | G 1/2 female | 10.0 | 11 | 27 | 48.0 |
| K- 07 40 39 62 | G 3/4 female | 10.0 | 13 | 36 | 60.0 |