



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Modelis  
 Snap-tite 72. sērija  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 Standarts  
 ISO 7241-1, B sērija  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D1 mm	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	Minerāleļļas temperatūra		Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
						min. °C	maks. °C	min. °C	maks. °C	
SKS 04 IR SN72 VA	5	10.9	G 1/8" -28	280.0	14	-25	200			4
SKS 06 IR SN72 VA	6	14.2	G 1/4" -19	380.0	19	-25	200			4
SKS 10 IR SN72 VA	10	19.1	G 3/8" -19	260.0	22	-25	200			4
SKS 13 IR SN72 VA	12	23.6	G 1/2" -14	260.0	27	-25	200			4
SKS 20 IR SN72 VA	19	31.5	G 3/4" -14	210.0	34	-25	200			4
SKS 25 IR SN72 VA	25	37.8	G 1" -11	210.0	41	-25	200			4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā