



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Standarts
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

| Apzīmējums | Tipizmērs | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | L mm | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saī. |
|-------------|-----------|-----|---------------------|------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| SKS 04 IR 1 | 1 | 5 | G 1/8" -28 | 300.0 | 42.0 | -25 | 100 | 4 |
| SKS 06 IR 1 | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 250.0 | 44.0 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 10 IR 2 | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 250.0 | 49.0 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 10 IR 3 | 3 | 10 | G 3/8" -19 | 225.0 | 60.0 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 13 IR 3 | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 225.0 | 48.0 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 20 IR 4 | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 225.0 | 67.5 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 20 IR 5 | 5 | 19 | G 3/4" -14 | 225.0 | 76.0 | -30 | 100 | 4 |
| SKS 25 IR 5 | 5 | 25 | G 1" -11 | 225.0 | 76.0 | -30 | 100 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā