



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Rūpniecība  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 250 bar  
 Caurplūde  
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
 Standarts  
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
 Temperatūras diapazons  
 no -30 °C līdz +100 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Ši spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

## Norādot

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmers	DN*	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg
SKS 10 IR 3 AGRAR	3	10	G 3/8" -19	68.0	15.0	27	4	0.153
SKS 13 IR 3 AGRAR	3	12	G 1/2" -14	70.0	17.0	27	4	0.092

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā