



Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Atlikušais spiediens:
Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

| Apzīmējums | Tipizmērs | DN* | Sērija | caurules ārējam Ø mm | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF sa |
|--------------------|-----------|-----|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|-------|
| SKS 06 HL 3 UDK | 3 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 08 HL 3 UDK | 3 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 10 HL 3 UDK | 3 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 13 HL 3 UDK | 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 16 HL 3 UDK | 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 06 HS 3 UDK | 3 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 08 HS 3 UDK | 3 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 10 HS 3 UDK | 3 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 13 HS 3 UDK | 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 225.0 | -25 | 125 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā