



Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Atlikušais spiediens:  
Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sa
SKSS 06 HL 3 UDK	3	6	L	8	M 14x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 08 HL 3 UDK	3	8	L	10	M 16x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 10 HL 3 UDK	3	10	L	12	M 18x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 13 HL 3 UDK	3	12	L	15	M 22x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 16 HL 3 UDK	3	16	L	18	M 26x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 06 HS 3 UDK	3	6	S	10	M 18x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 08 HS 3 UDK	3	8	S	12	M 18x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 10 HS 3 UDK	3	10	S	14	M 22x1,5	225.0	-25	125	4
SKSS 13 HS 3 UDK	3	12	S	16	M 24x1,5	225.0	-25	125	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā