



Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Atlikušais spiediens:  
Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Produkts

| Apzīmējums          | Tipizmērs | DN* | Sērija | caurules<br>ārējam Ø<br>mm | Savienojošās<br>vītnes | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>bar | Minerāleļļas<br>temperatūra min.<br>°C | Minerāleļļas<br>temperatūra maks.<br>°C | SF sa |
|---------------------|-----------|-----|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|-------|
| SKSS 06 HL 3<br>UDK | 3         | 6   | L      | 8                          | M 14x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 08 HL 3<br>UDK | 3         | 8   | L      | 10                         | M 16x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 10 HL 3<br>UDK | 3         | 10  | L      | 12                         | M 18x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 13 HL 3<br>UDK | 3         | 12  | L      | 15                         | M 22x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 16 HL 3<br>UDK | 3         | 16  | L      | 18                         | M 26x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 06 HS 3<br>UDK | 3         | 6   | S      | 10                         | M 18x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 08 HS 3<br>UDK | 3         | 8   | S      | 12                         | M 18x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 10 HS 3<br>UDK | 3         | 10  | S      | 14                         | M 22x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |
| SKSS 13 HS 3<br>UDK | 3         | 12  | S      | 16                         | M 24x1,5               | 225.0                              | -25                                    | 125                                     | 4     |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā