



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Pioneer  
 Papildu pazīme  
 ar lodveida ventili  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saīs
					min. °C	maks. °C	
SKS 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200.0	35.3	-25	110	4
SKS 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200.0	38.0	-25	110	4
SKS 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200.0	51.4	-25	125	4
SKS 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200.0	54.4	-40	110	-
SKS 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200.0	46.0	-25	110	4
SKS 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	200.0	64.3	-25	110	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā