



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|------------------|--------------|----------------|----------|----|--------------|
| W45 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2"-20 UNF | 13 | 14 | 8.00 x 2.00 |
| W45 HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16"-20 UNF | 14 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2"-20 UNF | 14 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16"-20 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2"-20 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16"-20 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16"-18 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44.04 x 3.53 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums