



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 savietojams ar
 Pioneer
 Papildu pazīme
 ar konisko ventili
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saīs |
|-----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| SKS 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300.0 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230.0 | -25 | 125 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā