



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 savietojams ar
 Pioneer
 Papildu pazīme
 ar lodveida ventili
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saīs
					min. °C	maks. °C	
SKS 06 IR SP	6	G 1/4" -19	200.0	35.3	-25	110	4
SKS 10 IR SP	10	G 3/8" -19	200.0	38.0	-25	110	4
SKS 13 IR SP	12	G 1/2" -14	200.0	51.4	-25	125	4
SKS 20 IR SP	19	G 3/4" -14	200.0	46.0	-25	125	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā