



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 savietojams ar  
 Aeroquip  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saisisnā
SKS 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210.0	-25	100	4
SKS 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210.0	-25	100	4
SKS 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250.0	-25	100	3.5
SKS 25 IR AE	25	G 1" -11	200.0	-25	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā