



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 savietojams ar
 Aeroquip
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saisisnā |
|--------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| SKS 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210.0 | -25 | 100 | 4 |
| SKS 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210.0 | -25 | 100 | 4 |
| SKS 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250.0 | -25 | 100 | 3.5 |
| SKS 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200.0 | -25 | 100 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā