



Pieteikums platība  
 Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Piegādes apjoms  
 ar putekļu aizsargu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.  
 Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.

## Norādot

Spraudni atvienotā stāvoklī nedrīkst noslogot.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī
					min. °C	maks. °C	
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	1000.0	33.3	-30	100	2.5
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	1000.0	35.7	-30	100	2.5
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	1000.0	37.0	-30	100	2.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā