



Pieteikums platība
 Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Piegādes apjoms
 ar putekļu aizsargu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.
 Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.

Norādot

Spraudni atvienotā stāvoklī nedrīkst noslogot.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
					min. °C	maks. °C	
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	1000.0	33.3	-30	100	2.5
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000.0	38.0	-30	100	2.5
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000.0	39.5	-30	100	2.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā