



Pieteikums platība  
Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt.  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Piegādes apjoms  
ar putekļu aizsargu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.  
Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.

## Norādot

Spraudni atvienotā stāvoklī nedrīkst noslogot.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
					min. °C	maks. °C	
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	1000.0	33.3	-30	100	2.5
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000.0	38.0	-30	100	2.5
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000.0	39.5	-30	100	2.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā