



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Modelis  
 Snap-tite H sērija  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīss
SKS 06 IN SN H	6	NPT 1/4" -18	450.0	-40	90	2
SKS 10 IN SN H	10	NPT 3/8" -18	310.0	-40	90	2
SKS 13 IN SN H	12	NPT 1/2" -14	280.0	-40	90	2
SKS 20 IN SN H	19	NPT 3/4" -14	245.0	-40	90	2
SKS 25 IN SN H	25	NPT 1" -11,5	140.0	-40	90	2
SKS 32 IN SN H	31	NPT 1.1/4" -11,5	125.0	-40	90	2
SKS 40 IN SN H	38	NPT 1.1/2" -11,5	105.0	-40	90	2
SKS 50 IN SN H	51	NPT 2" -11,5	105.0	-40	90	2
SKS 65 IN SN H	65	NPT 2.1/2" -8	70.0	-40	90	2
SKS 75 IN SN H	76	NPT 3" -8	55.0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā