



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Modelis
 Snap-tite H sērija
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saīss |
|----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| SKS 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 32 IR SN H | 31 | G 1,1/4" -11 | 125.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 40 IR SN H | 38 | G 1,1/2" -11 | 105.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 65 IR SN H | 65 | G 2.1/2" -11 | 70.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55.0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā