



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 savietojams ar  
 Tema  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.  
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
					min. °C	maks. °C	
SKS 06 IR T	6	4	G 1/4" -19	450.0	-30	100	2.5
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8" -19	350.0	-30	100	3
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2" -14	300.0	-30	100	3
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4" -14	280.0	-30	100	2.5
SKS 25 IR T	25	16	G 1" -11	250.0	-30	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā