



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 savietojams ar  
 Tema  
 Atlikušais spiediens:  
 Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.  
 Iespējama savienošāna zem spiediena.  
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīss
SKS 10 IR T UDK	10	G 3/8" -19	370.0	-25	100	3.0
SKS 13 IR T UDK	12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	3.0
SKS 20 IR T UDK	19	G 3/4" -14	300.0	-25	100	2.5
SKS 25 IR T UDK	25	G 1" -11	300.0	-25	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums  
 SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā