



Blīvējuma veids 1
74° ārējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Starpsienu veidgabala iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 + G2 | SW mm | S1 |
|-------------|----------------|----------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16"-20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2"-20 UNF | 13 | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16"-18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums