



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1
UN/UNF iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai F formā
Standarts
ISO 16028
savietojams ar
Stucchi
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Tipizmērs	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sai
SKM 10 IJ 1 FS	10	1	UNF 9/16" -18	350.0	-20	100	4
SKM 13 IJ 2 FS	12	2	UNF 3/4" -16	350.0	-20	100	4
SKM 16 IJ 3 FS	16	3	UNF 7/8" -14	350.0	-20	100	4
SKM 20 IJ 3 FS	19	3	UN 1.1/16" -12	350.0	-20	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā