

Spraudsavienojuma uzdeva, plakana blīvējums



Pieteikums platība  
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
Modelis  
plakana blīvējums  
Savienojums 1  
NPT iekšējās vītnes  
Standarts  
ISO 16028  
savietojams ar  
Stucchi  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.  
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.  
Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Norādot

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Tipizmērs	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C
SKM 10 IN 2 FS	10	2	NPT 3/8" -18	350.0	-25	100
SKM 13 IN 2 FS	12	2	NPT 1/2" -14	350.0	-25	100
SKM 13 IN 3 FS	12	3	NPT 1/2" -14	350.0	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā