



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Modelis
Snap-tite 74. sērija
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sa
SKM 10 IR F SN74	10	G 3/8" -19	250.0	-40	90	4
SKM 13 IR F SN74	12	G 1/2" -14	250.0	-40	90	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums