



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai F formā
 Savienojums 1
 UN/UNF iekšējās vītnes
 Standarts
 ISO 16028
 savietojams ar
 Stucchi
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
 Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Norādot

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temp maks. °C
SKS 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350.0	4	-20	100
SKS 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350.0	4	-20	100
SKS 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350.0	4	-20	100
SKS 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350.0	4	-20	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā