



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai F formā  
 Savienojums 1  
 UN/UNF iekšējās vītnes  
 Standarts  
 ISO 16028  
 savietojams ar  
 Stucchi  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.  
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.  
 Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Norādot

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temp maks. °C
SKS 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350.0	4	-20	100
SKS 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350.0	4	-20	100
SKS 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350.0	4	-20	100
SKS 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350.0	4	-20	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā