



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
NPT iekšējās vītnes
savietojams ar
Faster
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra °C |
|----------------|-----|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| SKS 10 IN F | 10 | NPT 3/8" -18 | 250.0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN 13 F | 10 | NPT 1/2" -14 | 250.0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā