



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Izmantošanai augstā spiedienā un ar spēcīgiem spiediena impulsiem.
Savienošana, izmantojot vienu roku (ja pretējā daļa ir stingri uzmontēta).
Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	SF saisināts*	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra °C
SKS 06 IR SN71-3	6	G 1/4" -19	690.0	2	-40	90
SKS 10 IR SN71-3	10	G 3/8" -19	690.0	2	-40	90
SKS 13 IR SN71-3	12	G 1/2" -14	690.0	2	-40	90
SKS 20 IR SN71-3	19	G 3/4" -14	520.0	2	-40	90
SKS 25 IR SN71-3	25	G 1" -11	520.0	2	-40	90

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā