



Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Uzskrūvējama iemava  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1
W90 AJ 04 HJ VA	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	16
W90 AJ 05 HJ VA	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17
W90 AJ 06 HJ VA	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
W90 AJ 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
W90 AJ 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
W90 AJ 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 AJ 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
W90 AJ 20 HJ VA	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
W90 AJ 24 HJ VA	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums