



Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Modelis  
Savienotājiemava  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm
W90 HB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14
W90 HB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19
W90 HB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
W90 HB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
W90 HB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
W90 HB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33

SW = uzgriežņu atslēgas platums