



Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Materiāls  
Misiņš

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Spraudņa izmērs mm	Ekspluatācijas spiediens bar	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C
TKS 09 0V 02 HB	2	G 1/8" -28	9	15.0	3	-15	150
TKS 09 0V 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15.0	3	-15	150
TKS 09 0V 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15.0	3	-15	150
TKS 13 0V 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15.0	3	-15	150
TKS 13 0V 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15.0	3	-15	150
TKS 13 0V 13 HB	12	G 1/2" -14	13	15.0	3	-15	150
TKS 19 0V 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15.0	3	-15	150
TKS 19 0V 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15.0	3	-15	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

SW = uzgriežņu atslēgas platums