


Daudzuma sadalītājzobrats, izmērs 1 9RV, 2 reizes



Modelis

Ar fāzu izlīdzināšanas vārstu un iesūkšanas vārstu katrā sekcijā

Adjustment range DBV: 7-210 bar

Ārējais eļļas izvads

Pressure difference

maks. 30 bar (starp sekcijām)

Rotational speed range

1200 - 2700 U/min

ieteicamie apgriezieni

1800 - 2000 rpm

Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai divas neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni

Dozēšanas kļūda aptuveni 3%

Katrai sekcijai iespējami dažādi spiediena iestatījumi

Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma

Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveidošana, izmantojot T veida savienojumu

Jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)

Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = darba apjoms/sekcija (cm³); Q = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Norādot

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.

Produkts

| Apzīmējums | Ieplūdes tilpums katrā sekcijā cm ³ | p1maks. bar | p2maks. bar | Caurpl_de katr_ element_min. l/min | Caurpl_de katr_ element_typ. l/min | Caurplūde katrā elementā maks. l/min | A mm | Li mm |
|----------------|--|----------------|----------------|--|--|--|---------|----------|
| HK 9RV 02 A 18 | 1.70 | 220 | 270 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 44 | 228 |
| HK 9RV 02 A 20 | 2.20 | 220 | 270 | 2.50 | 5.00 | 13.00 | 46 | 232 |
| HK 9RV 02 A 21 | 2.60 | 220 | 270 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 48 | 236 |
| HK 9RV 02 A 23 | 3.20 | 220 | 270 | 3.50 | 7.00 | 19.00 | 50 | 240 |
| HK 9RV 02 A 25 | 3.80 | 200 | 240 | 4.50 | 8.00 | 22.50 | 52 | 244 |

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens