



Modelis  
Nav fāzu izlīdzināšanas vārsta  
Iekšējais eļļas izvads  
Pressure difference  
maks. 30 bar (starp sekcijām)  
Rotational speed range  
1200 - 2700 U/min  
ieteicamie apgriezieni  
1800 - 2000 rpm

## Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai divas neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni

Dozēšanas kļūda aptuveni 3%

Daudzuma sadalītājzobrāta vielas sastāvs:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = darba apjoms/sekcija (cm<sup>3</sup>);  $Q$  = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min);  $z$  = sekciju skaits;  $n$  = apgriezienu skaits (U/min)

## Norādīt

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrāta dozatoru nedrīkst noslogot.

## Produkts

Apzīmējums	Ietilpums katrā sekcijā cm <sup>3</sup>	p1maks. bar	Caurpl_de katr_element_min. l/min	Caurpl_de katr_element_nom. l/min	Caurpl_de katr_element_typ. l/min	Caurplūde katrā elementā maks. l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Li mm	E mm
HK 9RD 02 01	0.17	210	0.20	0.40	0.40	1.20	29.3	187.6	46	32.5	88.3	50	173.6	54.25
HK 9RD 02 02	0.25	210	0.30	0.70	0.70	1.80	29.9	188.8	46	32.5	88.3	50	174.8	54.25
HK 9RD 02 04	0.45	210	0.60	1.20	1.20	3.00	31.5	192.0	46	32.5	88.3	50	178.0	54.25
HK 9RD 02 05	0.57	210	0.80	1.50	1.50	3.80	32.5	194.0	46	32.5	88.3	50	180.0	54.25
HK 9RD 02 06	0.76	210	1.00	2.00	2.00	4.80	34.0	197.0	46	32.5	88.3	50	183.0	54.25

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens