



**Modelis**  
Ar galveno fāzu izlīdzināšanas vārstu  
Adjustment range DBV: 70-210 bar  
Ārējais eļļas izvads  
Pressure difference  
maks. 30 bar (starp sekcijām)  
Rotational speed range  
1200 - 2700 U/min  
ieteicamie apgriezieni  
1800 - 2000 rpm

## Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai četras neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni  
Dozēšanas kļūda aptuveni 3%  
Spiediena iestatījumi visās sekcijās ir vienādi  
Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma  
Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveide, izmantojot T veida savienojumu,  
iekšpusē jāizņem cilindriskas galvas skrūve un jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)  
Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs:  $q_i = Q/z * 1000/n$   
 $q_i$  = darba apjoms/sekcija (cm<sup>3</sup>); Q = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

## Norādot

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.  
Grafiskie zīmējumi un diagrammas, kā arī shematiskas diagrammas ir piemērotas arī četru virzienu daudzuma sadalītājam

## Produkts

Apzīmējums	Ieplūdes tilpums katrā sekcijā cm <sup>3</sup>	p1maks. bar	Caurpl_de katr_element_min. l/min	Caurpl_de katr_element_nom. l/min	Caurpl_de katr_element_typ. l/min	Caurplūde katrā elementā maks. l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	F1 mm	H mm	Li mm	E mm
HK 9RS 04E 01	0.17	210	0.20	0.40	0.40	1.20	29.3	292.2	46	32.5	88.3	122.3	50	278	54.2
HK 9RS 04E 02	0.25	210	0.30	0.70	0.70	1.80	29.9	294.6	46	32.5	88.3	122.3	50	281	54.2
HK 9RS 04E 04	0.45	210	0.60	1.20	1.20	3.00	31.5	301.0	46	32.5	88.3	122.3	50	287	54.2
HK 9RS 04E 05	0.57	210	0.80	1.50	1.50	3.80	32.5	305.0	46	32.5	88.3	122.3	50	291	54.2
HK 9RS 04E 06	0.76	210	1.00	2.00	2.00	4.80	34.0	311.0	46	32.5	88.3	122.3	50	297	54.2

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens