



Modelis

Ar fāzu izlīdzināšanas vārstu un iesūkšanas vārstu katrā sekcijā
Adjustment range DBV: 7-210 bar
Ārējais eļļas izvads
Pressure difference
maks. 30 bar (starp sekcijām)
Rotational speed range
1200 - 2700 U/min
ieteicamie apgriezieni
1800 - 2000 rpm

Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai divas neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni
Dozēšanas kļūda aptuveni 3%

Katrai sekcijai iespējami dažādi spiediena iestatījumi

Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma

Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveidošana, izmantojot T veida savienojumu

Jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)

Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = darba apjoms/sekcija (cm³); Q = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Norādot

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.

Produkts

Apzīmējums	Ieplūdes tilpums katrā sekcijā cm ³	p1maks. bar	Caurpl_de katr_element_min. l/min	Caurpl_de katr_element_nom. l/min	Caurpl_de katr_element_typ. l/min	Caurplūde katrā elementā maks. l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	F1 mm	H mm	Li mm	E mm
HK 9RV 02C 01	0.17	210	0.20	0.40	0.40	1.20	29.3	187.6	46	32.5	88.3	123.3	50	174	54.2
HK 9RV 02C 02	0.25	210	0.30	0.70	0.70	1.80	29.9	188.8	46	32.5	88.3	123.3	50	175	54.2
HK 9RV 02C 04	0.45	210	0.60	1.20	1.20	3.00	31.5	192.0	46	32.5	88.3	123.3	50	178	54.2
HK 9RV 02C 05	0.57	210	0.80	1.50	1.50	3.80	32.5	194.0	46	32.5	88.3	123.3	50	180	54.2
HK 9RV 02C 06	0.76	210	1.00	2.00	2.00	4.80	34.0	197.0	46	32.5	88.3	123.3	50	183	54.2

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens