

# K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4



Vielas temperatūra  
-5 °C to +80 °C  
maks. izslēgšanas spiediens  
35 bar  
Slēgšanas daudzums  
7.5 kW  
Aizsardzības veids  
IP 54  
Kontaktu veids  
NC (3-pole)  
maks. slēgšanas biežums  
120 (electrical), 600 (mechanical)

## Apraksts

Three-phase version

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	maks. izslēgšanas spiediens bar	Slēgšanas daudzums kW	Saspiestā gaisa pieslēgums	Iestatišanas diapazons	maks. noslodze
K- 07 30 24 19	35	7.5	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	35	7.5	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	35	7.5	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	35	7.5	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	35	7.5	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A