



Elektriskais pieslēgums  
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu  
Aizsardzības veids  
IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)  
Daļas, kas saskaras ar mērišanas vielu  
CrNi steel  
Izejas signāls  
2 switching outputs  
Mērišanas vielas temperatūra  
-20 °C to +85 °C  
Papildu jauda  
DC 15 - 35V  
Precizitāte  
1% of span  
Procesa pieslēgums  
G 1/4  
Vides temperatūra  
-20 °C to +80 °C  
Korpuss  
CrNi steel

## Apraksts

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.  
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Mērišanas diapazons	Savienojums
K- 07 30 30 07	0 - 1.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 12	0 - 2.5 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 15	0 - 4.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 18	0 - 6.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 08	0 - 10.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 10	0 - 16.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 13	0 - 25.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 16	0 - 40.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 19	0 - 60.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 09	0 - 100.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 11	0 - 160.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 14	0 - 250.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 17	0 - 400.0 bar	G 1/4"
K- 07 30 30 20	0 - 600.0 bar	G 1/4"