



Blīvējuma veids 1
 Vītnes iemava ar apaļa šķērs griezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.0 x 1.5
W90 HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	13	8.0 x 1.5
W90 HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	14	17	11.4 x 2.1
W90 HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	11.4 x 2.1
W90 HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	19	13.4 x 2.1
W90 HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	19	13.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	24	17.3 x 2.4
W90 HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
W90 HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
W90 HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1,5	1.3/16" -12 UN	33	32	23.5 x 2.6
W90 HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
W90 HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
W90 HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	29.7 x 2.8
W90 HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
W90 HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums