



Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Savienojums 1  
NPT ārējās vītnes  
Blīvējuma veids 2  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF uzgriežņa vītnes  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1
W90 HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	13	14
W90 HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14	16
W90 HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14	14
W90 HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	16	19
W90 HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19	19
W90 HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
W90 HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24	27
W90 HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 HN 16 AJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums