



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 |
|--------------------|------------------|----------------|----------|----|
| W90 HN 06 HJ 05 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2"-20 UNF | 19 | - |
| W90 HN 20 HJ 24 VA | 1.1/4" -11.5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | - |
| W90 HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16"-20 UNF | 11 | - |
| W90 HN 02 HJ 05 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2"-20 UNF | 13 | - |
| W90 HN 02 HJ 06 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16"-18 UNF | 14 | - |
| W90 HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16"-20 UNF | 14 | - |
| W90 HN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2"-20 UNF | 14 | - |
| W90 HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16"-18 UNF | 14 | - |
| W90 HN 04 HJ 08 VA | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | - |
| W90 HN 06 HJ 04 VA | 3/8" -18 NPT | 7/16"-20 UNF | 19 | - |
| W90 HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16"-18 UNF | 19 | - |
| W90 HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | - |
| W90 HN 08 HJ 16 VA | 1/2" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | 24 |
| W90 HN 06 HJ 10 VA | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 | - |
| W90 HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 | - |
| W90 HN 08 HJ 06 VA | 1/2" -14 NPT | 9/16"-18 UNF | 22 | - |
| W90 HN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 | - |
| W90 HN 08 HJ 12 VA | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | - |
| W90 HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | - |
| W90 HN 12 HJ 10 VA | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 | - |
| W90 HN 12 HJ 16 VA | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | - |
| W90 HN 16 HJ VA | 1" -11.5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | - |
| W90 HN 16 HJ 12 VA | 1" -11.5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 | - |
| W90 HN 16 HJ 20 VA | 1" -11.5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 | - |
| W90 HN 20 HJ VA | 1.1/4" -11.5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 45 | - |
| W90 HN 24 HJ VA | 1.1/2" -11.5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | - |

SW = uzgriežņu atslēgas platums