



Modelis
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums bez tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
apakšā
Standarts
EN 837-1
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādīt

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RVM 40 -1 +0-1/8	40	-1...0	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0.6-1/8	40	-1...+0,6	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +1.5-1/8	40	-1...+1,5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +3-1/8	40	-1...+3	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +5-1/8	40	-1...+5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +9-1/8	40	-1...+9	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +15-1/8	40	-1...+15	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0	40	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6	40	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5	40	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3	40	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5	40	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9	40	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15	40	-1...+15	2.5	G 1/4" -19