



Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava, gara
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm |
|-------------------|------------------|----------------|----------|
| W90 HN L 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UN | 11 |
| W90 HN L 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16"-20 UNF | 14 |
| W90 HN L 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16"-18 UNF | 14 |
| W90 HN L 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16"-18 UNF | 19 |
| W90 HN L 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HN L 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HN L 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HN L 16 HJ | 1" -11.5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HN L 20 HJ | 1.1/4" -11.5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums